

# TWIST 100 trim 2 lamps

048-1121118S 048-2798317 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Incasso  
orientabile max 45°  
rotazione 360°  
nero intenso | RAL 9005  
Set di montaggio bianco traffico  
fronte IP20 | retro IP20  
6280 lm  
apparecchio 138 lm/W <sup>1</sup>

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 | R<sub>f</sub>: 92 | R<sub>f(1-15)</sub>: 92  
MR 0.78 | MDER 0.71

## Ottico

spot | angolo del fascio 20°  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>


## Dati elettrici

non DIM  
classe isolamento 2 | 220-240 V  
sistema 51 W | apparecchio 22.7 W  
total fixtures 45 W  
650 mA

## Dati fisici

lunghezza 218 mm | larghezza 118 mm | altezza 99 mm  
0.57 kg


## Distribuzione della luce



spot 20°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	17500	0.34
2	4400	0.69
3	1900	1.03
4	1100	1.38
5	700	1.72

## Disegno prodotto



## Sagoma

diametro 105 mm | lunghezza 205 mm | larghezza 105 mm  
spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max. del soffitto 25 mm  
profondità di incasso 160 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

