

# MOVE IT PRO trimless track

086-5122137



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto / Parete , Incasso

bianco , RAL9016 <sup>1</sup>

IP20

## Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1

## Dati fisici

lunghezza 2000 mm

larghezza 110 mm

altezza 55 mm

incasso senza bordo

## Sagoma

lunghezza 2004 mm


larghezza 45 mm

profondità di incasso 59 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

Profilo in alluminio estruso largo 45 mm e alto 55 mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con conduttori in rame trifase integrati + 4 conduttori in rame per l'illuminazione di emergenza (2 circuiti per l'illuminazione di emergenza) + 2 conduttori in rame DALI per il prelievo della tensione di alimentazione, l'alimentazione per l'illuminazione di emergenza e il segnale DALI; superficie verniciata a polveri bianco; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati in modo flessibile e senza attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 1; accessorio indicato a parte;

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



# MOVE IT PRO trimless track

086-5122137



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori di montaggio

### END CAP

| TIPO    | COLORE          | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|---------|-----------------|------------|---------------|
| 1 pezzo | bianco traffico | 68-7-49    | 086-5220117   |
| 1 pezzo | nero intenso    | 68-7-49    | 086-5220118   |



## Accessori di montaggio

### CONNECTOR

| TIPO                         | COLORE       | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------------------------|--------------|------------|---------------|
| connettore lineare elettrico | nero intenso | 122-27-33  | 086-5211138   |




### L CONNECTOR

| TIPO             | COLORE          | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------------|-----------------|------------|---------------|
| contatti esterni | bianco traffico | 140-140-55 | 086-5221337   |
| contatti esterni | nero intenso    | 140-140-55 | 086-5221338   |
| contatti interni | bianco traffico | 140-140-55 | 086-5222337   |
| contatti interni | nero intenso    | 140-140-55 | 086-5222338   |
| meccanico        | bianco traffico | 92-92-55   | 086-5222307   |
| meccanico        | nero intenso    | 92-92-55   | 086-5222308   |




### T CONNECTOR

| TIPO                        | COLORE          | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------------------|-----------------|------------|---------------|
| contatti interni - destra   | bianco traffico | 236-140-55 | 086-5221437   |
| contatti interni - destra   | nero intenso    | 236-140-55 | 086-5221438   |
| contatti interni - sinistra | bianco traffico | 236-140-55 | 086-5222437   |
| contatti interni - sinistra | nero intenso    | 236-140-55 | 086-5222438   |
| contatti esterni - destra   | bianco traffico | 236-140-55 | 086-5221737   |
| contatti esterni - destra   | nero intenso    | 236-140-55 | 086-5221738   |
| contatti esterni - sinistra | bianco traffico | 236-140-55 | 086-5222737   |
| contatti esterni - sinistra | nero intenso    | 236-140-55 | 086-5222738   |
| meccanico                   | bianco traffico | 138-92-55  | 086-5222407   |
| meccanico                   | nero intenso    | 138-92-55  | 086-5222408   |



### X CONNECTOR

| TIPO      | COLORE          | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------|-----------------|------------|---------------|
|           | bianco traffico | 236-236-55 | 086-5221537   |
|           | nero intenso    | 236-236-55 | 086-5221538   |
| meccanico | bianco traffico | 138-138-55 | 086-5221507   |
| meccanico | nero intenso    | 138-138-55 | 086-5221508   |



# MOVE IT PRO trimless track

086-5122137



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori di montaggio

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

| N. ARTICOLO/I | N. ARTICOLO/I |
|---------------|---------------|
| 050-2011110   | 086-5219110   |

### CONDUCTORS CUTTING TOOL

| COLORE | Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
|--------|--------|---------------|
| bianco | 267    | 086-5219110   |



## Accessori elettrici

### POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

| TIPO                                     | COLORE          | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|--|-----------------|------------|---------------|
| alimentazione finale contatti a sinistra | bianco traffico | 324-110-62 | 086-5224137   |
| alimentazione finale contatti a sinistra | nero intenso    | 324-110-62 | 086-5224138   |
| alimentazione finale contatti a destra   | bianco traffico | 324-110-62 | 086-5223137   |
| alimentazione finale contatti a destra   | nero intenso    | 324-110-62 | 086-5223138   |
| alimentazione centrale                   | bianco traffico | 500-110-62 | 086-5223237   |
| alimentazione centrale                   | nero intenso    | 500-110-62 | 086-5223238   |



### POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

| TIPO                                  | COLORE       | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| alimentazione all'interno del binario | nero intenso | 131-24-33  | 086-5213338   |



## Accessori ottici

### BLIND COVER

| TIPO     | COLORE          | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|----------|-----------------|------------|---------------|
| 25000 mm | bianco traffico | 25000-45-5 | 086-6082507B  |
| 25000 mm | nero intenso    | 25000-45-5 | 086-6082508B  |

