

# MOVE IT PRO trimless track emergency

086-5122137



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto / Parete | Incasso

bianco | RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

## Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1

## Dati fisici

lunghezza 2000 mm | larghezza 110 mm | altezza  
55 mm

4 kg

incasso senza bordo

## Sagoma

lunghezza 2004 mm | larghezza 45 mm

profondità di incasso 59 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio



Profilo in alluminio estruso largo 45 mm e alto 55 mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con conduttori in rame trifase integrati + 4 conduttori in rame per l'illuminazione di emergenza (2 circuiti per l'illuminazione di emergenza) + 2 conduttori in rame DALI per il prelievo della tensione di alimentazione, l'alimentazione per l'illuminazione di emergenza e il segnale DALI; superficie verniciata a polveri bianco; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati in modo flessibile e senza attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 1; accessorio indicato a parte;

## Disegno prodotto

