



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Sospeso

bianco , RAL9016 <sup>1</sup>

IP20

## Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1

## Dati fisici

lunghezza 3000 mm

larghezza 45 mm

altezza 59 mm


<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio



Profilo in alluminio estruso largo 45 mm e alto 59 mm; montaggio a plafone o sospensione (fune come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con conduttori in rame trifase integrati + 4 conduttori in rame per l'illuminazione di emergenza (2 circuiti per l'illuminazione di emergenza) + 2 conduttori in rame DALI per il prelievo della tensione di alimentazione, l'alimentazione per l'illuminazione di emergenza e il segnale DALI; superficie verniciata a polveri bianco; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati in modo flessibile e senza attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 1; accessorio indicato a parte;

## Disegno prodotto





Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

END CAP

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 pezzo	bianco traffico	45-20-59	086-5210117
1 pezzo	nero intenso	45-20-59	086-5210118



Accessori di montaggio

CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
connettore lineare elettrico	nero intenso	122-27-33	086-5211138



L CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
contatti esterni	bianco traffico	140-140-55	086-5211337
contatti esterni	nero intenso	140-140-55	086-5211338
contatti interni	bianco traffico	140-140-55	086-5212337
contatti interni	nero intenso	140-140-55	086-5212338
meccanico	bianco traffico	92-92-55	086-5212307
meccanico	nero intenso	92-92-55	086-5212308




T CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
contatti interni - destra	bianco traffico	236-140-55	086-5211437
contatti interni - destra	nero intenso	236-140-55	086-5211438
contatti interni - sinistra	bianco traffico	236-140-55	086-5212437
contatti interni - sinistra	nero intenso	236-140-55	086-5212438
contatti esterni - destra	bianco traffico	236-140-55	086-5211737
contatti esterni - destra	nero intenso	236-140-55	086-5211738
contatti esterni - sinistra	bianco traffico	236-140-55	086-5212737
contatti esterni - sinistra	nero intenso	236-140-55	086-5212738
meccanico	bianco traffico	138-92-55	086-5212407
meccanico	nero intenso	138-92-55	086-5212408



X CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
	bianco traffico	236-236-55	086-5211537
	nero intenso	236-236-55	086-5211538
meccanico	bianco traffico	138-138-55	086-5211507
meccanico	nero intenso	138-138-55	086-5211508





Progetto / Tipo \_\_\_\_\_

Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_

Accessori di montaggio

CEILING FASTENER

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	81-44-8	086-521517
nero intenso	81-44-8	086-521518



SUSPENSION BRACKET

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	41-36-19	086-521527
nero intenso	41-36-19	086-521528



LINEAR SUSPENSION CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	120-41-18	086-521537
meccanico	nero intenso	120-41-18	086-521538



CONDUCTORS CUTTING TOOL

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco	267	086-5219110



DRILLING TEMPLATE

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
per inserto indiretto	bianco	80-36-12	086-5219510



Accessori di montaggio

CABLE SUSPENSION

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
cromato	1500	086-5217110
nero	1500	086-5217118
cromato	3000	086-5217210
nero	3000	086-5217218
cromato	6000	086-5217310
nero	6000	086-5217318



CONEX CABLE SUSPENSION

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
cromato	1500-30-18	058-3018110
nero	1500-30-18	058-3018118



CONNECTOR CABLE SUSPENSION

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
cromato	3000	058-3018210
nero	3000	058-3018218
cromato	6000	058-3018310
nero	6000	058-3018318

CONNECTOR CABLE SUSPENSION TOOL

COLORE	N. ARTICOLO/I
bianco	050-2049210





Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
alimentazione finale contatti a destra	bianco traffico	324-45-52	086-5214137
alimentazione finale contatti a destra	nero intenso	324-45-52	086-5214138
alimentazione finale contatti a sinistra	bianco traffico	324-45-52	086-5213137
alimentazione finale contatti a sinistra	nero intenso	324-45-52	086-5213138
alimentazione centrale	bianco traffico	500-45-59	086-5213237
alimentazione centrale	nero intenso	500-45-59	086-5213238



POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
alimentazione all'interno del binario	nero intenso	131-24-33	086-5213338



Accessori ottici

BLIND COVER

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
25000 mm	bianco traffico	25000-45-5	086-6082507B
25000 mm	nero intenso	25000-45-5	086-6082508B

