

ARY cable suspended 3 lamps

MOVE IT PRO

086-73201377M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Binario Sospeso

bianco | RAL 9016 ¹

Convertitore Bianco traffico

IP20

3280 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 96 | R_f: 89 | R₁₋₁₅: 89

MR 0.84 | MDER 0.76

Ottico

medium | angolo del fascio 25°

PstLM ≤ 1.0² ³ | SVM ≤ 0.4² ³

Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 41 W

sistema 80 lm/W ⁴

Dati fisici

cavo 2000 mm

diametro 47 mm | altezza 110 mm


Adattatore 402 mm

¹ Codice RAL ² combinato

³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

⁴ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo


Distribuzione della luce



medium 25° combined

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 14200 | 0.44 |
| 2 | 3500 | 0.89 |
| 3 | 1600 | 1.33 |
| 4 | 900 | 1.78 |
| 5 | 600 | 2.22 |

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

