

# ARY cable suspended 2 lamps

MOVE IT PRO

086-73102388M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Binario Sospeso

nero , RAL9005<sup>1</sup>

Convertitore Nero intenso

IP20

3040 lm

## LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>r</sub>: 89 , R<sub>t(1-15)</sub>: 87

MR 0.71

MDER 0.64

## Ottico

Medium

angolo del fascio 25°

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

28.2 W

classe isolamento 2 220-240V

108 lm/W

1 DALI Addr.

## Dati fisici

cavo 2000 mm

diametro 47 mm

altezza 110 mm

402 (adapter) mm

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


## Distribuzione della luce



medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	13100	0.44
2	3300	0.89
3	1500	1.33
4	800	1.78
5	500	2.22

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

