

ARY cable suspended 1 lamp

MOVE IT PRO

086-73000387M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

nero , RAL9005¹

Convertitore Bianco traffico

IP20

1450 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 98 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.62

MDER 0.56

Ottico

Medium

angolo del fascio 25°

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Dati elettrici

DALI-2

14.1 W

classe isolamento 2 220-240V

103 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici

cavo 2000 mm

diametro 47 mm


altezza 110 mm

402 (adapter) mm

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


Distribuzione della luce



medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	6270	0.44
2	1570	0.89
3	700	1.33
4	390	1.78
5	250	2.22

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



['086-73000387M'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

30.05.2024