

# MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M9037 006-16302H 046-400901X



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



## Generale

Soffitto , Sospeso	
colori speciali	
2050 lm/m	
IP20	
6140 lm	

## LED

3000 K	
CRI $\geq 90$	
L90 / 50000 h	
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente	
MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89	
MR 0.61	
MDER 0.55	

## Ottico

High Performance Opal	
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>	
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>	

## Dati elettrici

DALI-2	
60 W	
classe isolamento 1 220-240V	
102 lm/W	
1 DALI Addr.	
20 W/m	

## Dati fisici

bordo	
lunghezza 3000 mm	
larghezza 60 mm	
altezza 80 mm	
5.5 kg	

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

