

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M4137 006-16122G 046-400401X



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Generale

Soffitto , Sospeso	
colori speciali	
1910 lm/m	
IP20	
2240 lm	

LED

4000 K	
CRI \geq 90	
L90 / 50000 h	
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente	
MacAdam iniziale \leq 3 SDCM	
R _g : 99 , R _f : 92 , R _{t(1-5)} : 90	
MR 0.81	
MDER 0.74	

Ottico

Microprismatic	
PstLM \leq 1.0 ¹	
SVM \leq 0.4 ¹	

Dati elettrici

DALI-2	
23.3 W	
classe isolamento 1 220-240V	
96 lm/W	
1 DALI Addr.	
20 W/m	

Dati fisici

bordo	
lunghezza 1172 mm	
larghezza 60 mm	
altezza 80 mm	
3.1 kg	

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[007-93M4137 006-16122G 046-400401X] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

19.05.2024