

MINO 60 mid lumen

ceiling / suspended system

007-93L9617 006-16302G 046-400901G



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|--------------------------------|
| Soffitto Sospeso |
| grigio RAL 9006 ¹ |
| IP20 |
| 4200 lm |
| 1400 lm/m |

LED

| |
|---------------------------|
| 4000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| MR 0.72 MDER 0.65 |

Ottico

| |
|---------------------------------|
| Microprismatic microprismatic |
| UGR ≤ 19 |

Dati elettrici


| |
|---------------------------------|
| non DIM |
| classe isolamento 1 220-240 V |
| sistema 33 W |
| sistema 127 lm/W ² |
| 11 W/m |

Dati fisici

| |
|---|
| bordo |
| lunghezza 3000 mm larghezza 60 mm altezza 80 mm |
| 7.4 kg |

¹ Codice RAL
² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

