

MINO 60 mid lumen

ceiling / suspended system

007-93L4617 006-16122Z 046-400401X



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto | Sospeso _____

colori speciali _____

IP20 _____

1630 lm _____

1390 lm/m _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

MR 0.72 | MDER 0.65 _____

Ottico

Microprismatic | microprismatic _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

non DIM _____

classe isolamento 1 | 220-240 V _____

sistema 13.3 W _____

sistema 123 lm/W ² _____

11 W/m _____

Dati fisici

bordo _____

lunghezza 1172 mm | larghezza 60 mm | altezza 80 mm _____

3.1 kg _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

