

MINO 60 mid lumen

ceiling / suspended system

007-93L9017 006-16302G 046-400901G



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto Sospeso
alluminio bianco RAL 9006
IP20
3180 lm
1060 lm/m

LED

3000 K
CRI \geq 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale \leq 3 SDCM
R _g : 99 R _f : 91 R _(f-15) : 89
MR 0.61 MDER 0.55

Ottico

Microprismatic microprismatic
UGR \leq 19 $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m ²

Dati elettrici


non DIM
classe isolamento 1 220-240 V
sistema 33 W
sistema 96 lm/W ¹
11 W/m

Dati fisici

bordo
lunghezza 3000 mm larghezza 60 mm altezza 80 mm
7.4 kg

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche.

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[007-93L9017 006-16302G 046-400901G] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

14.08.2025