

FRAME 60 mid lumen

trim system

007-93L2517 006-16062Z 035-00637



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Generale

Soffitto , Incasso	
bianco , RAL9016 ¹	
1250 lm/m	
IP20	
715 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente	
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM	
MR 0.56	
MDER 0.51	

Ottico

Microprismatic	
PstLM ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Dati elettrici

non DIM	
7.5 W	
classe isolamento 1 220-240V	
95 lm/W	
13 W/m	

Dati fisici


bordo	
lunghezza 572 mm	
larghezza 77 mm	
altezza 78 mm	
1.8 kg	

Sagoma


lunghezza 588 mm	
larghezza 66 mm	
spessore min. del soffitto 8 mm	
spessore max. del soffitto 25 mm	
profondità di incasso 108 mm	

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

