

# MINO 60 mid lumen

ceiling / suspended system

007-93L2517 006-16062H 046-400201X



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto   Sospeso
colori speciali
IP20
822 lm
1440 lm/m

## LED

3000 K
CRI $\geq 80$
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM
MR 0.56   MDER 0.51

## Ottico

High Performance Opal   opal (lambertsch)
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>   SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Dati elettrici


non DIM
classe isolamento 1   220-240 V
sistema 6.9 W
sistema 119 lm/W <sup>2</sup>
12 W/m

## Dati fisici

bordo
lunghezza 572 mm   larghezza 60 mm   altezza 80 mm
1.55 kg

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

