

MINO 60 mid lumen

ceiling / suspended system

007-93L2517 006-16062G 046-400201X



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|--------------------|
| Soffitto Sospeso |
| colori speciali |
| IP20 |
| 716 lm |
| 1250 lm/m |

LED

| |
|--------------------------------|
| 3000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| MR 0.56 MDER 0.51 |

Ottico

| |
|---|
| Microprismatic microprismatic |
| UGR ≤ 19 $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m ² |
| PstLM ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ¹ |

Dati elettrici


| |
|---------------------------------|
| non DIM |
| classe isolamento 1 220-240 V |
| sistema 6.9 W |
| sistema 104 lm/W ² |
| 12 W/m |

Dati fisici

| |
|--|
| bordo |
| lunghezza 572 mm larghezza 60 mm altezza 80 mm |
| 1.67 kg |

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

