

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-9338D37 006-16232G 046-400801X



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto | Sospeso _____

colori speciali _____

IP20 _____

5240 lm _____

2230 lm/m _____

LED

tunable white | 2700 K - 6500 K _____

CRI \geq 80 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale \leq 3 SDCM _____

MR 0.48 | MDER 0.44 _____

Ottico

Microprismatic | microprismatic _____

PstLM \leq 1.0 ¹ | SVM \leq 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

DALI-2 DT8 | 1 DALI Addr. _____

classe isolamento 1 | 220-240 V _____

sistema 49 W _____

sistema 107 lm/W ² _____

21 W/m _____


Dati fisici

lunghezza 2344 mm | larghezza 60 mm | altezza 80 mm _____

5.9 kg _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

