

# MICRO 10

recessed

011-8100116M



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_


Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_



Faretto da incasso rotondo in alluminio; verniciatura in alluminio bianco; con bordo perimetrale; adatto per soffitti con spessore di 10-20 mm; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 30°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta (disponibile come accessorio); accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


## Distribuzione della luce



medium 30°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	304	0.54
2	76	1.07
3	34	1.61
4	19	2.15
5	12	2.68

## Disegno prodotto



## Generale

Illuminazione per vetrine | Incasso  
alluminio bianco | RAL 9006 <sup>1</sup>  
IP20  
Interno  
100 lm  
apparecchio 99 lm/W <sup>2</sup>

## LED

4000 K  
CRI  $\geq 95$   
L85 / 50000 h  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 | R<sub>f</sub>: 94 | R<sub>(1-15)</sub>: 96  
MR 0.87 | MDER 0.78

## Ottico

medium | angolo del fascio 30°

## Dati elettrici

excl. driver  
apparecchio 1.0 W  
350 mA  
classe isolamento 3

## Dati fisici

lunghezza 20 mm | larghezza 20 mm | altezza 33 mm  
0.02 kg

## Sagoma

spessore min. del soffitto 10 mm | spessore max. del soffitto 20 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Istruzioni di montaggio

