

# MICRO 10

recessed

011-8100018F



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Illuminazione per vetrine | Incasso

nero | RAL 9021 <sup>1</sup>

IP20

Interno

93 lm

apparecchio 98 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3000 K

CRI  $\geq$  95

L85 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq$  3 SDCM

R<sub>g</sub>: 102 | R<sub>f</sub>: 94 | R<sub>(f-15)</sub>: 95

MR 0.61 | MDER 0.55

## Ottico

flood | angolo del fascio 39°

## Dati elettrici

excl. driver

apparecchio 0.9 W

350 mA

classe isolamento 3

## Dati fisici

lunghezza 20 mm | larghezza 20 mm | altezza 33 mm

0.05 kg

## Sagoma

spessore min. del soffitto 10 mm | spessore max. del soffitto 20 mm

<sup>1</sup> Codice RAL


<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Istruzioni di montaggio



Faretto da incasso rotondo in alluminio; verniciatura in nero; con bordo perimetrale; adatto per soffitti con spessore di 10-20 mm; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  95; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 39°; grado protezione IP20; classe isolamento 3; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta (disponibile come accessorio); accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



flood 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	189	0.71
2	47	1.42
3	21	2.13
4	12	2.84
5	8	3.55

## Disegno prodotto

