

FINA SUPPORT stadio 10

011-2203118M



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in tar black; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); con faretti miniaturizzati; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 30°; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Distribuzione della luce



medium 30°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	183	0.54
2	46	1.07
3	20	1.61
4	11	2.15
5	7	2.68

Disegno prodotto



Generale

Illuminazione per vetrine | Piantana
rotazione 360°
tar black | RAL 9021 ¹
IP20
Interno
360 lm
inserto ottico 18 lm/W ²

LED

4000 K
CRI ≥ 95
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 100 | R_f: 94 | R_{f(1-15)}: 96
MR 0.87 | MDER 0.78

Ottico

medium | angolo del fascio 30°

Dati elettrici

excl. driver
classe isolamento 3 | 24 V
apparecchio 4.5 W
inserto ottico 3.4 W

Dati fisici

lunghezza 400 mm | larghezza 11 mm | altezza 29 mm
0.15 kg

¹ Codice RAL ² incl. considerazione delle perdite ottiche.

Istruzioni di montaggio

