

**Generale**

Illuminazione per vetrine , Incasso

nero , RAL 9021¹

IP20

Interno

1150 lm

1210 lm/m

inserto ottico 72 lm/W²**LED**

4000 K

CRI ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 92 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.76

MDER 0.69

Ottico

asymmetric

Dati elettrici

excl. driver

24 V

apparecchio 23.9 W

inserto ottico 16.0 W

classe isolamento 3

25 W/m

24 V

Dati fisici


lunghezza 1000 mm

larghezza 9 mm

altezza 9 mm

¹ Codice RAL ² incl. considerazione delle perdite ottiche.**Istruzioni di montaggio**

Inserto luminoso lineare miniaturizzato in alluminio; design tubolare; verniciatura in nero; possibilità di scelta tra il montaggio a incasso e in superficie (disponibile come accessorio); montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi connettori per il collegamento meccanico ed elettrico - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); dotati di punti luce a LED; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; illuminazione asimmetrica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce**Disegno prodotto**



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____

Fattore di manutenzione

| Tempo di funzionamento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.954 | 0.915 | 0.879 | 0.844 | 0.81 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------|--|-------------------|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF ^a | Fattore di manutenzione del locale |
| MF | Fattore di manutenzione | LLMF | Fattore di manutenzione del flusso luminoso |
| LMF ^a | Fattore di manutenzione dell'apparecchio | LSF | Fattore di sopravvivenza della lampada |

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

Accessori di montaggio

MOUNTING CHANNEL 90

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------------|------------|---------------|
| alluminio bianco | 230-17-11 | 011-9100206 |
| nero | 230-17-11 | 011-9100208 |
| alluminio bianco | 430-17-11 | 011-9100306 |
| nero | 430-17-11 | 011-9100308 |
| alluminio bianco | 630-17-11 | 011-9100406 |
| nero | 630-17-11 | 011-9100408 |
| alluminio bianco | 830-17-11 | 011-9100506 |
| nero | 830-17-11 | 011-9100508 |
| alluminio bianco | 1030-17-11 | 011-9100606 |
| nero | 1030-17-11 | 011-9100608 |
| alluminio bianco | 1230-17-11 | 011-9100706 |
| nero | 1230-17-11 | 011-9100708 |



MOUNTING CHANNEL 90 ANTI-GLARE

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------------|------------|---------------|
| alluminio bianco | 230-17-15 | 011-9101206 |
| nero | 230-17-15 | 011-9101208 |
| alluminio bianco | 430-17-15 | 011-9101306 |
| nero | 430-17-15 | 011-9101308 |
| alluminio bianco | 630-17-15 | 011-9101406 |
| nero | 630-17-15 | 011-9101408 |
| alluminio bianco | 830-17-15 | 011-9101506 |
| nero | 830-17-15 | 011-9101508 |
| alluminio bianco | 1030-17-15 | 011-9101606 |
| nero | 1030-17-15 | 011-9101608 |
| alluminio bianco | 1230-17-15 | 011-9101706 |
| nero | 1230-17-15 | 011-9101708 |





Accessori di montaggio

MOUNTING CHANNEL 60

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------------|------------|---------------|
| alluminio bianco | 230-40-11 | 011-9102206 |
| nero | 230-40-11 | 011-9102208 |
| alluminio bianco | 430-40-11 | 011-9102306 |
| nero | 430-40-11 | 011-9102308 |
| alluminio bianco | 630-40-11 | 011-9102406 |
| nero | 630-40-11 | 011-9102408 |
| alluminio bianco | 830-40-11 | 011-9102506 |
| nero | 830-40-11 | 011-9102508 |
| alluminio bianco | 1030-40-11 | 011-9102606 |
| nero | 1030-40-11 | 011-9102608 |
| alluminio bianco | 1230-40-11 | 011-9102706 |
| nero | 1230-40-11 | 011-9102708 |



Accessori di montaggio

MOUNTING CHANNEL 45

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------------|------------|---------------|
| alluminio bianco | 230-17-11 | 011-9103206 |
| nero | 230-17-11 | 011-9103208 |
| alluminio bianco | 430-17-11 | 011-9103306 |
| nero | 430-17-11 | 011-9103308 |
| alluminio bianco | 630-17-11 | 011-9103406 |
| nero | 630-17-11 | 011-9103408 |
| alluminio bianco | 830-17-11 | 011-9103506 |
| nero | 830-17-11 | 011-9103508 |
| alluminio bianco | 1030-17-11 | 011-9103606 |
| nero | 1030-17-11 | 011-9103608 |
| alluminio bianco | 1230-17-11 | 011-9103706 |
| nero | 1230-17-11 | 011-9103708 |



MOUNTING CHANNEL 45 JUT-OUT

| COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|------------------|------------|---------------|
| alluminio bianco | 230-17-18 | 011-9104206 |
| nero | 230-17-18 | 011-9104208 |
| alluminio bianco | 430-17-18 | 011-9104306 |
| nero | 430-17-18 | 011-9104308 |
| alluminio bianco | 630-17-18 | 011-9104406 |
| nero | 630-17-18 | 011-9104408 |
| alluminio bianco | 830-17-18 | 011-9104506 |
| nero | 830-17-18 | 011-9104508 |
| alluminio bianco | 1030-17-18 | 011-9104606 |
| nero | 1030-17-18 | 011-9104608 |
| alluminio bianco | 1230-17-18 | 011-9104706 |
| nero | 1230-17-18 | 011-9104708 |





Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

MOUNTING CLIP 90

| | |
|--------|---------------|
| COLORE | N. ARTICOLO/I |
| nero | 011-9100008 |



MOUNTING CLIP 60

| | |
|--------|---------------|
| COLORE | N. ARTICOLO/I |
| nero | 011-9102008 |



MOUNTING CLIP 45

| | |
|--------|---------------|
| COLORE | N. ARTICOLO/I |
| nero | 011-9103008 |



Accessori di montaggio

MOUNTING TOOL

| |
|---------------|
| N. ARTICOLO/I |
| 011-9190000 |



Accessori di montaggio

BLIND INSET

| TIPO | COLORE | Ø (MM) | N. ARTICOLO/I |
|---------|------------------|--------|---------------|
| 200 mm | alluminio bianco | 9 | 011-9109206 |
| 200 mm | nero | 9 | 011-9109208 |
| 400 mm | alluminio bianco | 9 | 011-9109306 |
| 400 mm | nero | 9 | 011-9109308 |
| 600 mm | alluminio bianco | 9 | 011-9109406 |
| 600 mm | nero | 9 | 011-9109408 |
| 800 mm | alluminio bianco | 9 | 011-9109506 |
| 800 mm | nero | 9 | 011-9109508 |
| 1000 mm | alluminio bianco | 9 | 011-9109606 |
| 1000 mm | nero | 9 | 011-9109608 |
| 1200 mm | alluminio bianco | 9 | 011-9109706 |
| 1200 mm | nero | 9 | 011-9109708 |





Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

POWER SUPPLY 24V EU

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|----------------|------------|---------------|
| 18 W non dim | 130-43-30 | 011-9212110 |
| 35 W non dim | 195-43-30 | 011-9212210 |
| 60 W non dim | 220-43-30 | 011-9212310 |
| 18 W DALI-2 | 130-43-30 | 011-9212130 |
| 35 W DALI-2 | 195-43-30 | 011-9212230 |
| 60 W DALI-2 | 220-43-30 | 011-9212330 |



POWER SUPPLY 24V UL

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|----------------|------------|---------------|
| 20 W non dim | 153-41-32 | 011-9282110 |
| 40 W non dim | 210-40-30 | 011-9282210 |
| 60 W non dim | 250-40-30 | 011-9282310 |
| 60 W 1-10 V | 176-45-32 | 011-9282320 |
| 60 W DALI-2 | 176-45-32 | 011-9282330 |



Accessori elettrici

FLEX CONNECTOR

| TIPO | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|------------|---------------|
| elettrico | | 011-9225100 |
| elettrico 90° | 39-39-9 | 011-9225200 |



LINEAR CONNECTOR

| TIPO | N. ARTICOLO/I |
|-----------|---------------|
| elettrico | 011-9225300 |



Accessori elettrici

EXTENSION CABLE

| TIPO | N. ARTICOLO/I |
|---------------------------|---------------|
| 1 × presa / 1 × spina | 011-9222120 |
| 1 × presa / 1 × spina | 011-9222140 |
| 1 × presa / 1 × spina | 011-9222180 |
| 1 × presa / 1 × spina 90° | 011-9222220 |
| 1 × presa / 1 × spina 90° | 011-9222240 |
| 1 × presa / 1 × spina 90° | 011-9222280 |

