




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Inserto luminoso lineare miniaturizzato in alluminio; design tubolare; verniciatura in nero catrame; possibilità di scelta tra il montaggio a incasso e in superficie (disponibile come accessorio); montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi connettori per il collegamento meccanico ed elettrico - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); dotati di punti luce a LED; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; illuminazione asimmetrica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Illuminazione per vetrine Incasso
nero catrame RAL 9021
IP20
Interno
623 lm
inserto ottico 65 lm/W

LED

3000 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 102 R _f : 94 R _{f(1-15)} : 95
MR 0.61 MDER 0.55

Ottico

asymmetric

Dati elettrici

excl. driver
classe isolamento 3 24 V
apparecchio 14.4 W
inserto ottico 9.7 W
26 W/m
24 V

Dati fisici

lunghezza 600 mm larghezza 9 mm altezza 9 mm
0.06 kg

Istruzioni di montaggio

