




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Inserto luminoso lineare miniaturizzato in alluminio; design tubolare; verniciatura in alluminio bianco; possibilità di scelta tra il montaggio a incasso e in superficie (disponibile come accessorio); montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi connettori per il collegamento meccanico ed elettrico - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); dotati di punti luce a LED; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; illuminazione asimmetrica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Illuminazione per vetrine   Incasso
alluminio bianco   RAL 9006
IP20
Interno
623 lm
inserto ottico 65 lm/W

LED

3000 K
CRI $\geq 95$
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 102   R <sub>f</sub> : 94   R <sub>f(1-15)</sub> : 95
MR 0.61   MDER 0.55

Ottico

asymmetric
------------

Dati elettrici

excl. driver
classe isolamento 3   24 V
apparecchio 14.4 W
inserto ottico 9.7 W
26 W/m
24 V

Dati fisici

lunghezza 600 mm   larghezza 9 mm   altezza 9 mm
0.05 kg

Istruzioni di montaggio

