

# FELT 25 acoustic panel

091-82S-0885x0885-000



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

limestone

fire resistance class: B-s1, d0

## Dati fisici

lunghezza 885 mm | larghezza 885 mm | altezza 25 mm

Unità di imballaggio: 3 pz.

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 1<sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A<sup>1</sup>

NRC fino a 1.05<sup>1</sup>

SAA fino a 1.02<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on FELT 25 full plate, cavity 20cm

Elemento acustico in feltro di PET riciclato per almeno il 50 %, 25 mm di spessore, autoportante e di alta qualità, con proprietà fonoassorbenti; tagliato rettangolare; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, limestone; possibili variazioni cromatiche; può essere utilizzato come rivestimento per pareti o soffitti, per un notevole miglioramento dell'acustica dell'ambiente; Unità di imballaggio: 3 pz.



# FELT 25 acoustic panel

091-82S-0885x0885-000



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

