

FELT 9 acoustic panel

091-72K-2360x0590-000



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

oxide red

Dati fisici

lunghezza 2360 mm | larghezza 590 mm | altezza 9 mm

Unità di imballaggio: 2 pz.

Acoustics

Alpha w (α_w) fino a 0.85 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a B ¹

NRC fino a 0.8 ¹

SAA fino a 0.8 ¹

¹ Acoustic data calculations based on FELT 9 full plate, cavity 20cm

Elemento acustico in feltro di PET riciclato per almeno il 50 %, 9 mm di spessore, autoportante e di alta qualità, con proprietà fonoassorbenti; tagliato rettangolare; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, oxide red; possibili variazioni cromatiche; può essere utilizzato come rivestimento per pareti o soffitti, per un notevole miglioramento dell'acustica dell'ambiente; Unità di imballaggio: 2 pz.



[*091-72K-2360x0590-000*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

17.06.2025