

## 074-7403037R





Progetto / Tipo

## Appunti

Quantità / Data



## Disegno prodotto



## Generale

Soffitto | Sospeso

bianco puro | RAL 9010

### Riflettore cromato

IP20

5530 lm

**LED**

3000 K

CRI  $\geq 90$

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCMR<sub>q</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>{1-15}</sub>: 89

MR 0.61 | MDER 0.55

## Ottico

Reflector | symmetric

$$\text{UGR} \leq 19 \mid \geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$$
$$\text{PstLM} \leq 1.0^1 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

### Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 46 W

sistema 120 lm/W<sup>3</sup>

### Dati fisici

diametro 807 mm | altezza 42 mm

5.2 kg

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

