

# BO 45 intrack 1 lamp

180-723063XV



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Binario

orientabile max 90°

rotazione 360°

colori speciali

IP20

437 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 94 , R<sub>f</sub>: 87 , R<sub>(1-15)</sub>: 90

MR 0.86

MDER 0.78

### Ottico

super spot

angolo del fascio 8°

### Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 8.4 W

sistema 52 lm/W<sup>1</sup>

classe isolamento 2

1 DALI Addr.


### Dati fisici

diametro 45 mm

altezza 120 mm

0.34 kg


### Distribuzione della luce



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	15300	0.14
2	3800	0.28
3	1700	0.41
4	1000	0.55
5	600	0.69

### Disegno prodotto



<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

