

MOVE IT 45 set track

small indirect suspended

091-212113P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Binario Sospeso

SMALL

bianco traffico | RAL 9016 ¹

nero

IP20

indiretto 6220 lm

totale 6220 lm

inserto ottico 135 lm/W ²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_f: 91 | R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61 | MDER 0.55

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 3 | 48 V

apparecchio 52 W

inserto ottico 46 W

Dati fisici


lunghezza 1262 mm | larghezza 1262 mm | altezza 56 mm

9.1 kg


lunghezza del cavo 1500 mm

¹ Codice RAL ² incl. considerazione delle perdite ottiche.

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[091-212113P] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.07.2025

MOVE IT 45 set track

small indirect suspended

091-212113P



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF				
MF	Fattore di manutenzione				
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio				
		RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale		
		LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso		
		LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada		

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B13	6
B16	8
B20	10
C13	10
C16	13
C20	15

Accessori acustici

MOVE IT 45 set acoustic inlay small

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
marble grey	1140-1140-25	091-219111D
nero	1140-1140-25	091-219111L
limestone	1140-1140-25	091-219111S
bianco	1140-1140-25	091-219111W



MOVE IT 45 set acoustic inlay medium

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
marble grey	1760-1140-25	091-219211D
nero	1760-1140-25	091-219211L
limestone	1760-1140-25	091-219211S
bianco	1760-1140-25	091-219211W



MOVE IT 45 set acoustic inlay large

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
marble grey	2360-1140-25	091-219311D
nero	2360-1140-25	091-219311L
limestone	2360-1140-25	091-219311S
bianco	2360-1140-25	091-219311W



MOVE IT 45 set acoustic inlay x-large

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
marble grey	2980-1140-25	091-219411D
nero	2980-1140-25	091-219411L
limestone	2980-1140-25	091-219411S
bianco	2980-1140-25	091-219411W



[091-212113P] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.07.2025

2 / 2