

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay

050-231221S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Generale

Apparecchio / Binario | Montaggio

limestone

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

Dati fisici

pannello solo per connettore NODE + binario 1210 mm

lunghezza 635 mm | larghezza 1235 mm | altezza 25 mm

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 1¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A¹

NRC fino a 1.3¹

SAA fino a 1.32¹

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma rettangolare; superficie di alta qualità sia dal punto di vista ottico che tattile con motivo in rilievo, limestone; possibile presenza di fibre estranee; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT 25 / 45 con giunti di snodo e profili disponibili; possibilità di inserimento successivo in un sistema a sospensione MOVE IT suspended system già installato; montaggio senza utensili;

Disegno prodotto

