

# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

### Generale

Apparecchio / Binario | Montaggio

limestone

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

### Dati fisici

pannello solo per connettore NODE + binario 1210 mm

lunghezza 1235 mm | larghezza 1235 mm | altezza 25 mm

### Acustica

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 1<sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A<sup>1</sup>


NRC fino a 1.3<sup>1</sup>

SAA fino a 1.32<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma quadrata; superficie di alta qualità sia dal punto di vista ottico che tattile con motivo in rilievo, limestone; possibile presenza di fibre estranee; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT 25 / 45 con giunti di snodo e profili disponibili; possibilità di inserimento successivo in un sistema a sospensione MOVE IT suspended system già installato; montaggio senza utensili;

### Disegno prodotto



# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

### product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.73	1.47	1.73	2.2	2.67	2.77

### product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

