

# JUST 55

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0142938M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Binario

orientabile max 90°

rotazione 360°

nero | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

1650 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>(1-15)</sub>: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

## Ottico

medium | angolo del fascio 23°

PstLM ≤ 1.0<sup>2 3 4 5</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>2 3 4 5</sup>

## Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 3 | 48 V

apparecchio 19.1 W

apparecchio 86 lm/W <sup>6</sup>

## Dati fisici

diametro 55 mm | altezza 100 mm

0.3 kg

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> soft lens BO 55 007-1965990


<sup>3</sup> oval lens BO 55 007-1965890

<sup>4</sup> wallwasher lens BO 55 007-1965790

<sup>5</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>6</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Distribuzione della luce



medium 23°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	7600	0.41
2	1900	0.82
3	840	1.22
4	470	1.63
5	300	2.04

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

