

MOVE IT 10 track square curve direct

suspended

030-1531038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

nero intenso , RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

48 V

classe isolamento 3

Dati fisici

larghezza 19 mm

altezza 24 mm

raggio della linea centrale 300 mm

segmento 90°

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 24 mm e larghezza giunti da 10 mm; elemento CURVE 90°; montaggio a sospensione (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI-2; superficie anodizzata nero intenso; gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto

19
H 24
10



[030-1531038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.05.2025