

TRACK 60 CONEX socket / socket

surface / suspended system

058-4838038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Sospeso

nero intenso | RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1 | 220-240 V

presa / presa

Dati fisici

lunghezza 2351 mm | larghezza 60 mm | altezza 60 mm


¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Modulo con binario elettrificato cilindrico in alluminio; per il sistema di illuminazione CONEX; superficie verniciata a polveri nero intenso; per installazioni a plafone da parete / da soffitto o sospensione (funi di 1500mm - obliquo o diritto - come accessorio); montaggio facile con clips a soffitto (disponibile come accessorio) o altezza regolabile, senza utensili; può essere posizionato liberamente sulla rotaia conduttrice; con binario elettrificato monofase (L, N, PE) integrato + 2 conduttori in rame DALI; collegamento elettrico degli rotaia conduttrice tramite sistema presa/spina; connettore (a L, a T o a X) disponibile come accessorio; il collegamento del binario elettrificato può ruotare attorno al proprio asse, il che rende possibile realizzare qualsiasi angolo spaziale; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati in modo flessibile e senza attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



[058-4838038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

04.07.2025