

trim



## Appunti

Quantità / Data



 IP20  
 IP44



Soffitto | Incasso

bianco | RAL 9016 <sup>1</sup>

bianco | RAL 9016 <sup>1</sup>

Set di montaggio alluminio bianco

fronte IP44 | retro IP20

1680 lm

apparecchio 110 lm/W<sup>2</sup>

## 3000 K

CRI  $\geq 90$

CRI  $\geq 90$

180 / 50

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM

R<sub>q</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>{1-15}</sub>: 87

MR 0.6 | MDER 0.54

MR 0.6 | MDER 0.54

super wide flood | angolo del fascio 58°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^3 \mid \text{SVM} \leq 0.4^3$$
$$\text{PstLM} \leq 1.0^3 \mid \text{SVM} \leq 0.4^3$$

non DIM

classe is

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 17.9 W | apparecchio 15.2 W

36 Vf | 450 mA

bordo

lunghe

lunghezza 118 mm | larghezza 118 mm | altezza 75 mm

1.4 kg

lunghezza 112 mm | larghezza 112 mm

lunghezza 112 mm | larghezza 112 mm

spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max.  
del soffitto 25 mm

profondità di incasso 80 mm

## Disegno prodotto

