

# SASSO 100 round downlight

trim

048-2700114W 048-279631G 002-90766



|                 |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti         |
| Quantità / Data |



|              |
|--------------|
| 220-240 V    |
| IP20<br>IP44 |
| X-PERT       |
| X-PERT       |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Generale</b>                   |
| Soffitto   Incasso                |
| argento opaco                     |
| Set di montaggio alluminio bianco |
| fronte IP44   retro IP20          |
| 1910 lm                           |
| apparecchio 126 lm/W <sup>1</sup> |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>LED</b>                                                            |
| 4000 K                                                                |
| CRI ≥ 90                                                              |
| L80 / 50000 h                                                         |
| MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM                                             |
| R <sub>g</sub> : 98   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>t(1-15)</sub> : 88 |
| MR 0.8   MDER 0.72                                                    |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Ottico</b>                                     |
| wide flood   angolo del fascio 56°                |
| UGR ≤ 19   ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>           |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup> |


|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Dati elettrici</b>               |
| non DIM                             |
| classe isolamento 2   220-240 V     |
| sistema 17.9 W   apparecchio 15.2 W |
| 36 Vf   450 mA                      |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Dati fisici</b>              |
| bordo                           |
| diametro 118 mm   altezza 75 mm |
| 1.3 kg                          |


|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Sagoma</b>                                                      |
| diametro 108 mm                                                    |
| spessore min. del soffitto 2 mm   spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 80 mm                                        |

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

