

SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696397



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Inserito per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in bianco traffico; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale bianco traffico; per incasso in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; auto-test con LED di stato; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Incasso

rotazione 360°

bianco traffico | RAL 9016

Set di montaggio bianco traffico

IP20

206¹, 208², 217³ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Ottico

emergency light

Dati elettrici

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici

diametro 80 mm | altezza 94 mm

0.4 kg

Sagoma

diametro 74 mm

spessore min. del soffitto 25 mm | spessore max.
del soffitto 40 mm

profondità di incasso 110 mm

¹ Lente spot ² Lente per la via di fuga ³ Lente antipanico

Istruzioni di montaggio



SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696397



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data


Componenti

MOUNTING SET with trim for soft acoustic ceilings

COLORE
bianco traffico

Ø (MM)
80

N. ARTICOLO/I
048-2696397



Accessori di montaggio

MOUNTING TOOL

TIPO
for soft acoustic ceilings

COLORE
nero traffico

L-L-A (MM)
77-77-35

N. ARTICOLO/I
048-2695918



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO
durata della batteria 3 ore

N. ARTICOLO/I
048-2693910

