

SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696398



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Inserito per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in nero intenso; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale nero intenso; per incasso in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; auto-test con LED di stato; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Incasso

rotazione 360°

nero intenso | RAL 9005

Set di montaggio nero intenso

IP20

206¹, 208², 217³ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Ottico

emergency light

Dati elettrici

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici

diametro 80 mm | altezza 94 mm

0.43 kg

Sagoma

diametro 74 mm

spessore min. del soffitto 25 mm | spessore max.
del soffitto 40 mm

profondità di incasso 110 mm

¹ Lente spot ² Lente per la via di fuga ³ Lente antipanico

Istruzioni di montaggio



[*048-2693221 048-2696398*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

01.08.2025

1 / 2

SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696398



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data


Componenti

MOUNTING SET with trim for soft acoustic ceilings

COLORE
nero intenso

Ø (MM)
80

N. ARTICOLO/I
048-2696398



Accessori di montaggio

MOUNTING TOOL

TIPO
for soft acoustic ceilings

COLORE
nero traffico

L-L-A (MM)
77-77-35

N. ARTICOLO/I
048-2695918



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO
durata della batteria 3 ore

N. ARTICOLO/I
048-2693910

