

SASSO 100 round adjustable

semi-recessed

048-34010114W 002-90767



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto Semi-incasso
orientabile max 20°
rotazione 360°
nero intenso RAL 9005
Colore interno argento opaco
IP20
1850 lm
apparecchio 121 lm/W ¹

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _f : 90 R _[1-15] : 87
MR 0.6 MDER 0.54

Ottico

wide flood angolo del fascio 56°
UGR ≤ 19 ≥65° <1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ³

Dati elettrici

DALI-2 1 DALI Addr.
classe isolamento 2 220-240 V
sistema 17.9 W apparecchio 15.2 W
36 Vf 450 mA


Dati fisici

diametro 100 mm altezza 115 mm
0.76 kg


Sagoma

diametro 80 mm
profondità di incasso 100 mm

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

