

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700214S 048-2796318 002-90767



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



↑ IP20
↓ IP44

X-PERT

X-PERT

220-240 V

Generale
Soffitto Incasso
argento opaco
Set di montaggio nero intenso
fronte IP44 retro IP20
1710 lm
apparecchio 112 lm/W ¹

LED
3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _f : 90 R _{t(1-15)} : 89
MR 0.7 MDER 0.64

Ottico
spot angolo del fascio 20°
UGR ≤ 13
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²


Dati elettrici
DALI-2 1 DALI Addr.
classe isolamento 2 220-240 V
sistema 17.9 W apparecchio 15.2 W
36 Vf 450 mA

Dati fisici
bordo
diametro 118 mm altezza 75 mm
0.47 kg


Sagoma
diametro 108 mm
spessore min. del soffitto 2 mm spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 80 mm

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di
montaggio

Calcolatore di
illuminazione

