

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700114W 048-279631G 002-90789



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale
Soffitto Incasso
argento opaco
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP44 retro IP20
2570 lm
apparecchio 113 lm/W ¹


LED
4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 98 R _f : 90 R _{t(1-15)} : 88
MR 0.8 MDER 0.72

Ottico
wide flood angolo del fascio 56°
≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ³


Dati elettrici
DALI-2 1 DALI Addr.
classe isolamento 2 220-240 V
sistema 26.7 W apparecchio 22.7 W
36 Vf 650 mA

Dati fisici
bordo
diametro 118 mm altezza 75 mm
0.56 kg

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Sagoma
diametro 108 mm
spessore min. del soffitto 2 mm spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 80 mm

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

