

# SASSO 100 round downlight

trim

048-2700014F 048-279631G 002-90789



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



<b>Generale</b>
Soffitto   Incasso
argento opaco
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP44   retro IP20
2200 lm
apparecchio 97 lm/W <sup>1</sup>


<b>LED</b>
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>t(1-15)</sub> : 87
MR 0.6   MDER 0.54

<b>Ottico</b>
flood   angolo del fascio 38°
UGR ≤ 19   ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>


<b>Dati elettrici</b>
DALI-2   1 DALI Addr.
classe isolamento 2   220-240 V
sistema 26.7 W   apparecchio 22.7 W
36 Vf   650 mA

<b>Dati fisici</b>
bordo
diametro 118 mm   altezza 75 mm
0.56 kg

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



<b>Sagoma</b>
diametro 108 mm
spessore min. del soffitto 2 mm   spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 80 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Istruzioni di montaggio

## Calcolatore di illuminazione

