

# SASSO 40 round adjustable

trim

048-2820417S 048-2896318 002-90753



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto   Incasso
orientabile max 30°
rotazione 360°
bianco traffico   RAL 9016
Set di montaggio nero intenso
fronte IP40   retro IP20
384 lm
apparecchio 75 lm/W <sup>1</sup>

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>f</sub> : 91   R <sub>(1-15)</sub> : 89
MR 0.54   MDER 0.49

## Ottico

spot   angolo del fascio 14°
UGR ≤ 13
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Dati elettrici

DALI-2   1 DALI Addr.
classe isolamento 2   220-240 V
sistema 6.2 W   apparecchio 5.1 W
12 Vf   450 mA

## Dati fisici


bordo
diametro 60 mm   altezza 50 mm
0.59 kg

## Sagoma


diametro 56 mm
spessore min. del soffitto 2 mm   spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 120 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

