

SASSO 100 round

adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2720214M 048-2796197 002-90780



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Incasso
orientabile max 30°
rotazione 360°
argento opaco
Set di montaggio bianco segnale per soffitti
acustici
fronte IP40 | retro IP20
2560 lm
apparecchio 113 lm/W ¹

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R_g: 99 | R_f: 90 | R_[1-15]: 89
MR 0.7 | MDER 0.64

Ottico

medium | angolo del fascio 31°
UGR ≤ 16 | ≥65° <3000 cd/m²

Dati elettrici

non DIM
classe isolamento 2 | 220-240 V
sistema 26.7 W | apparecchio 22.7 W
36 Vf | 650 mA

Dati fisici


senza bordo per i soffitti acustici
diametro 114 mm | altezza 95 mm
0.54 kg

Sagoma


diametro 100 mm
spessore min. del soffitto 25 mm | spessore max.
del soffitto 40 mm
profondità di incasso 100 mm

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

