

# INDIRECT high power

MOVE IT PRO

086-6835930B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Binario

indirect batwing high power

bianco

IP20

5150 lm

2650 lm/m

## LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 101 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>(1-15)</sub>: 88

MR 0.51 | MDER 0.46

## Ottico

batwing

UGR  $\leq 10$  |  $\geq 65^\circ$   $< 1500$  cd/m<sup>2</sup>

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>1</sup> | SVM  $\leq 0.4$  <sup>1</sup>

## Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 45 W

sistema 114 lm/W <sup>2</sup>

23 W/m


## Dati fisici

lunghezza 1962 mm | larghezza 24 mm | altezza 6 mm


<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



# INDIRECT high power

MOVE IT PRO  
086-6835930B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione del locale	
MF	Fattore di manutenzione		LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso	
LMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione dell'apparecchio		LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada	

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

## Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	17
B13	22
B16	28
C10	22
C13	27
C16	35

## Accessori elettrici

### INDIRECT EXTENSION high power MOVE IT PRO

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
high power	bianco	245-24-6	086-6805430B
high power	bianco	245-24-6	086-6805530B
high power	bianco	245-24-6	086-6805630B
high power	bianco	245-24-6	086-6805730B
high power	bianco	245-24-6	086-6805930B
high power	bianco	245-24-6	086-6805030B
high power	bianco	245-24-6	086-6805230B
high power	bianco	245-24-6	086-6805130B

