

# INDIRECT EXTENSION low power MOVE IT PRO

086-6800230B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Binario Sospeso

low power

bianco

IP20

399 lm

## LED

3500 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

MR 0.62 | MDER 0.57

## Ottico

batwing

UGR  $\leq 10$  |  $\geq 65^\circ$  <1500 cd/m<sup>2</sup>

## Dati elettrici

sistema 2.8 W | apparecchio 2.4 W

sistema 143 lm/W<sup>1</sup>

50 mA

ERROR

## Dati fisici


lunghezza 245 mm | larghezza 24 mm | altezza 6 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo



Inserto luminoso lineare in plastica; inserto luminoso può essere inserito e spostato senza attrezzi; a filo del profilo; alimentazione tramite inserto INDIRECT MOVE IT PRO; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; ottica lenticolare di alta qualità per un'illuminazione a soffitto massima e omogenea; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 3500 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 80$ ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; ERROR; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

