

SASSO 60 round adjustable trim soft acoustic ceiling

048-2622917S 048-2696398 002-90790



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale	
Soffitto Incasso	
orientabile max 30°	
rotazione 360°	
bianco RAL 9016 ¹	
Set di montaggio nero intenso	
fronte IP40 retro IP20	
879 lm	
apparecchio 81 lm/W ²	

LED	
2700 K	
CRI ≥ 90	
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM	
R _g : 97 R _r : 91 R _{t(1-5)} : 87	
MR 0.52 MDER 0.47	

Optico	
spot angolo del fascio 15°	
UGR ≤ 19	
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³	


Dati elettrici	
DALI-2 1 DALI Addr.	
classe isolamento 2 220-240 V	
sistema 12.8 W apparecchio 10.9 W	
36 Vf 300 mA	

Dati fisici	
con bordo per i soffitti acustici	
diametro 80 mm altezza 48 mm	
4.8 kg	

Sagoma	
diametro 74 mm	
spessore min. del soffitto 25 mm spessore max. del soffitto 40 mm	
profondità di incasso 100 mm	

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 1 luce; superficie bianco; girevole 360° e orientabile 30°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; con bordo perimetrale nero intenso; per incasso in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. ottica a lente di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 15°; UGR ≤ 19; classe di protezione IP40 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2; 220-240 V; incl. convertitore DALI-2; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL
² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



SASSO 60 round adjustable trim soft acoustic ceiling

048-2622917S 048-2696398 002-90790



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	72
B16	115
C10	106
C16	170

Componenti

MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	80	048-2696398

POWER SUPPLY

N. ARTICOLO/I
002-90790

Accessori di montaggio

MOUNTING TOOL

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
nero traffico	77-77-35	048-2695918



Accessori elettrici opzionali

DIN RAIL LED DRIVER

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
200 - 1050 mA 2 x 42W	36-88-59	005-6121030



DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210



Accessori elettrici opzionali

POWER SUPPLY PREWIRED

TIPO	N. ARTICOLO/I
con scatola di connessione	002-90790A
con scatola di connessione	002-90748A
con scatola di connessione	002-90771A
con scatola di connessione	002-90742A



SASSO 60 round adjustable trim soft acoustic ceiling

048-2622917S 048-2696398 002-90790



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici opzionali

POWER SUPPLY

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
con funzione loop through	185-30-21	002-90770
con funzione loop through	185-30-21	002-90747

