

SASSO 60 round adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2622914S 048-2696197 002-90790



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale	
Soffitto Incasso	
orientabile max 30°	
rotazione 360°	
argento opaco	
Set di montaggio bianco traffico	
fronte IP40 retro IP20	
869 lm	
apparecchio 80 lm/W ¹	

LED	
2700 K	
CRI ≥ 90	
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM	
R _g : 97 R _r : 91 R _{t(15)} : 87	
MR 0.52 MDER 0.47	

Ottico	
spot angolo del fascio 15°	
UGR ≤ 13	
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²	


Dati elettrici	
DALI-2 1 DALI Addr.	
classe isolamento 2 220-240 V	
sistema 12.8 W apparecchio 10.9 W	
36 Vf 300 mA	

Dati fisici	
senza bordo per i soffitti acustici	
diametro 80 mm altezza 48 mm	
5 kg	


Sagoma	
diametro 74 mm	
spessore min. del soffitto 25 mm spessore max. del soffitto 40 mm	
profondità di incasso 120 mm	

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

