

# SASSO 60 round adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2622214S 048-2696197 002-90790



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



<b>Generale</b>	
Soffitto   Incasso	
orientabile max 30°	
rotazione 360°	
argento opaco	
Set di montaggio bianco traffico	
fronte IP40   retro IP20	
916 lm	
apparecchio 84 lm/W <sup>1</sup>	

<b>LED</b>	
3500 K	
CRI ≥ 90	
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM	
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>r</sub> : 90   R <sub>t(1-15)</sub> : 87	
MR 0.6   MDER 0.54	

<b>Ottico</b>	
spot   angolo del fascio 15°	
UGR ≤ 13	
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	


<b>Dati elettrici</b>	
DALI-2   1 DALI Addr.	
classe isolamento 2   220-240 V	
sistema 12.8 W   apparecchio 10.9 W	
36 Vf   300 mA	

<b>Dati fisici</b>	
senza bordo per i soffitti acustici	
diametro 80 mm   altezza 48 mm	
5 kg	


<b>Sagoma</b>	
diametro 74 mm	
spessore min. del soffitto 25 mm   spessore max. del soffitto 40 mm	
profondità di incasso 120 mm	

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

Calcolatore di illuminazione

