

SASSO 60 round downlight trim soft acoustic ceiling

048-2602919F 048-2696397 002-90790



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale	
Soffitto Incasso	
rotazione 360°	
oro RAL 260-M ¹	
Set di montaggio bianco traffico	
fronte IP44 retro IP20	
919 lm	
apparecchio 86 lm/W ²	

LED	
2700 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM	
R _g : 97 R _r : 91 R _{t(15)} : 87	
MR 0.52 MDER 0.47	

Ottico	
flood angolo del fascio 40°	
UGR ≤ 19 ≥65° <1500 cd/m²	
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³	


Dati elettrici	
DALI-2 1 DALI Addr.	
classe isolamento 2 220-240 V	
sistema 12.5 W apparecchio 10.6 W	
36 Vf 300 mA	

Dati fisici	
con bordo per i soffitti acustici	
diametro 80 mm altezza 48 mm	
4.7 kg	


Sagoma	
diametro 74 mm	
spessore min. del soffitto 25 mm spessore max. del soffitto 40 mm	
profondità di incasso 100 mm	

¹ Codice RAL
² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

