

048-37010111A 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Soffitto | Semi-incasso
rotazione 360°
nero intenso | RAL 9005
Colore interno nero intenso
IP20
571 lm
apparecchio 71 lm/W¹

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 100 | R_f: 92 | R_{1-15}: 91
MR 0.64 | MDER 0.58

wallwasher
PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ³

non DIM
classe isolamento 2 | 220-240 V
sistema 9.5 W | apparecchio 8.1 W
36 Vf | 250 mA

diametro 72 mm | altezza 75 mm
0.44 kg

diametro 60 mm
profondità di incasso 85 mm



60



85

non DIM

120

DALI-2

145

loop

through

function

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna



[048-37010111A 002-90742] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

10.08.2025