

# SASSO 60 round adjustable

semi-recessed

048-3101111S 002-90771



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Semi-incasso  
orientabile max 30°  
rotazione 360°  
nero intenso | RAL 9005  
Colore interno nero intenso  
IP20  
874 lm  
apparecchio 80 lm/W<sup>1</sup>

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>r</sub>: 90 | R<sub>{1-15}</sub>: 88  
MR 0.8 | MDER 0.72

## Ottico

spot | angolo del fascio 15°  
UGR ≤ 13  
PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>3</sup>

## Dati elettrici

non DIM  
classe isolamento 2 | 220-240 V  
sistema 12.8 W | apparecchio 10.9 W  
36 Vf | 300 mA

## Dati fisici

diametro 72 mm | altezza 75 mm  
0.38 kg

## Sagoma


diametro 60 mm  
profondità di incasso 85 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

